

SAFELIFT®

ELEVADOR DE COLUMNA PARA USO EN INTERIORES



Elevadores de columna para uso en interiores

Safelift es una serie de elevadores de columna compactos y flexibles para trabajar con seguridad en interiores. Nuestros elevadores se caracterizan por empuje bajo, radio de giro corto y peso bajo.

Safelift hace que el trabajo a grandes alturas sea eficiente y seguro y elimina la necesidad de escaleras.

Nuestros elevadores están fabricados en Suecia y tienen la marca CE de acuerdo con los altos estándares de seguridad de las normas de la CE y EN280.



Ámbitos de aplicación

Los productos de Safelift se desarrollan para facilitar el trabajo en, por ejemplo, el comercio, la instalación, la limpieza, el mantenimiento de propiedades, el almacén y la industria de la construcción.

Todos nuestros productos son fáciles de usar y mantener. Todos los elevadores se entregan ensamblados y listos para su uso. Después del final de la jornada laboral, el elevador se conecta a una toma de corriente estándar y el cargador incorporado carga las baterías.

Difícilmente encontrará algo más suave.

- 
- ✓ **SUAVE**
 - ✓ **SEGURO**
 - ✓ **INTELIGENTE**

**NUEVA GENERACIÓN DE
ELEVADORES DE PILARES
PARA USO EN INTERIORES**

A photograph of a warehouse aisle with high industrial shelving units on both sides, filled with cardboard boxes. A worker in a dark blue long-sleeved shirt and dark trousers is standing on a yellow and white scissor lift, reaching up to the higher shelves. The lift is positioned in the center of the aisle. The floor is a light-colored concrete. In the background, a red fire door is visible. Three yellow callout boxes with black text are overlaid on the image: one at the top left indicating height, one in the middle left indicating stability, and one at the bottom right indicating weight capacity.

4.95m
ALTURA DE TRABAJO

CONSTRUCCIÓN ESTABLE

320kg
PESO MUERTO

NUESTROS PRODUCTOS

Safelift se produce en dos variantes diferentes

Ambos modelos están fabricados con una altura de 4,95 m. Los elevadores de columna Safelift son seguros y fáciles de usar y requieren un mantenimiento mínimo. Los elevadores se entregan listos para su uso en palés de la UE. Después del final de la jornada laboral, el elevador se conecta a una toma de corriente estándar y el cargador incorporado carga las baterías.

Acceda a www.safelift.se/es para obtener más información.



PushAround

El modelo donde mueve usted mismo el elevador a donde quiera.



MoveAround

El modelo que usted maniobra con una palanca de mando desde el carro.





**TRABAJO SEGURO Y EFICIENTE
A GRANDES ALTURAS**

VENTAJAS DE SAFELIFT



Desacoplamiento

El disco se desconecta con un simple agarre y el elevador se mueve manualmente.



Instrucciones de uso

Dispone de un compartimento inteligente que permite acceder al manual de instrucciones fácilmente.



Pequeño radio de giro

Con un pequeño radio de giro de 1,2 m, el elevador toma la esquina de forma sencilla.



Punto de anclaje

Cuando se requiere el arnés.



Toma de USB

Los enchufes USB están disponibles para cargar fácilmente la tableta o el dispositivo móvil.



Parada de emergencia

En caso de posibilidad de accidente inminente.



DATOS TÉCNICOS

Tamaño de la plataforma	0,53 x 0,76 m
Carga total en la plataforma	Máx. 180 kg
Número total de personas.....	Máx. 1
Altura de trabajo.....	4,95 m
Altura de la plataforma	2,95 m
Velocidad de elevación (2,95 m)	16 segundos
Peso.....	320 kg
Ancho total	0,76 m
Altura total	1,64 m
Largo total	1,2 m
Velocidad de conducción de bajada de MoveAround	4 km/h
Velocidad de conducción de subida de MoveAround	2 km/h
Fuente de alimentación	2 piezas de 75 Ah (C20) Baterías de 12 V, sin mantenimiento
Voltaje de línea	24 V
Cargador de batería	230 V, 50 Hz / 60 Hz
Sistema de elevación	Cilindro hidráulico maniobrado simple
Ruedas	Diámetro de 200 mm, revestimiento de poliuretano que no deja marcas
Frenos de estacionamiento de PushAround	Pedales de freno manuales
Frenos de estacionamiento de MoveAround	Automático
Altura de la barandilla de la plataforma	1,1 m
Altura del rodapié	0,15 m

Los elevadores de columna Safelift están aprobados de acuerdo con SS-EN-280



SAFELIFT[®]

Safelift es fabricado y comercializado por:

Dirección: Låglyftar i Sverige AB
Uttervägen 6
352 45 Växjö

Sitio web: www.safelift.se

Correo electrónico: info@safelift.se